

## INFORMACJA

Z dniem 14.01.2013r. PODGiK w Elblągu i Filia w Pasłęku

- I. Przechodzi na prowadzenie zasobu PODGiK w PUWG 2000 (pas 7, południk osiowy 21)
- II. Wycofuje z bieżącej aktualizacji nadając im klauzulę „do wykorzystania” następujące materiały kartograficzne dotyczące mapy zasadniczej oraz map sytuacyjno - wysokościowych z uzbrojeniem terenu :
  - a) wszystkie plansze mapy zasadniczej sporządzone na planszach aluminiowych lub brystolu,
  - b) mapy sytuacyjno - wysokościowe z uzbrojeniem terenu, które nie posiadają wniesionej siatki kwadratów w PUWG 65 lub w PUWG 2000,
  - c) mapy sytuacyjno - wysokościowe z uzbrojeniem terenu, których stan techniczny uniemożliwia dalsze ich prowadzenie (nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone),
  - d) mapy sytuacyjno - wysokościowe z uzbrojeniem terenu, których skala, aktualność i kartometryczność uniemożliwia dalsze ich prowadzenie.

### WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH

#### Ad.I

1. Prace geodezyjne zgłoszone przed wprowadzeniem PUWG 2000 dla których PODGiK do ich opracowania wydał materiały wyjściowe w układzie PUWG 65 można :
  - a) pomierzyć i opracować w układzie 65 a końcowe wyniki opracowania ( wykazy współrzędnych, pliki numeryczne z dokumentacji wynikowej) przekazać do PODGiK w dwóch układach tj. w PUWG 65 i przetransformowane do PUWG 2000
  - b) pomierzyć, opracować i całość przekazać do PODGiK w układzie PUWG 2000
2. Prace geodezyjne zgłoszone po wprowadzeniu PUWG 2000 dla których PODGiK do ich opracowania wydał materiały wyjściowe w układzie PUWG 2000 należy pomierzyć, opracować i całość przekazać do PODGiK w układzie PUWG 2000 zgodnie z wytycznymi technicznymi wydanymi do danej pracy geodezyjnej.

#### Ad.II

1. Skany przeglądówek wycofanych map oraz skany przeglądówek operatów prawnych, osnów poziomych i osnów pionowych są udostępnione do wglądu na stanowisku komputerowym dla wykonawcy jako pliki .jpg. (wg stanu na kwiecień 2012r.)
2. Na stanowisku komputerowym dla wykonawcy jako pliki .jpg są udostępnione do wykorzystania również skany map leśnych, sytuacyjno – wysokościowych z uzbrojeniem terenu oraz część map zasadniczych (wg stanu na kwiecień 2012r.)
3. Z wycofanych map na sekcje map zasadniczych może być przeniesiona tylko treść z pomiaru (w zasobie znajduje się operat techniczny) oraz treść dotycząca podziemnego uzbrojenia terenu.
4. Nowe sekcje do zasobu należy zakładać we współrzędnych PUWG 2000 w kroju PUWG 65 z siatką kwadratów w PUWG 65 i PUWG 2000.
5. Przy wykonywaniu map do celów projektowych należy uzupełnić istniejącą w zasobie sekcję mapy zasadniczej treścią z całego zakresu opracowania a w przypadku jej braku założyć niezbędne sekcje mapy zasadniczej z treścią danego opracowania.
6. Przy wykonywaniu pomiarów powykonawczych i inwentaryzacyjnych wynikami pomiaru należy uzupełnić istniejącą w zasobie sekcję mapy zasadniczej a w przypadku jej braku założyć niezbędne sekcje mapy zasadniczej i z niej sporządzić dokumentację powykonawczą. W okresie przejściowym dodatkowo wykonawca może uzupełnić wycofaną mapę i z niej wykonać dokumentację powykonawczą.
7. Pojedyncze nieprzewidziane sytuacje będą rozpatrywane na bieżąco i będą zawarte w wytycznych technicznych do wykonania danej pracy geodezyjnej.

GEODETA POWIATOWY  
  
inż. Piotr Kubicki